

Product Overview



Feature

- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 60วัตต์ ในการให้แสงสว่าง
- หลอด LED มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 2.0 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า Constant voltage & Limit Current
- รองรับการทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อม (ออฟชั่น)
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5ปี และแบตเตอรี่ 3ปี

Specifications	
Input Voltage	220Vac / 50Hz +/- 10%
Mode Operation	Maintained
LED Lamp Power	60W
LED Color Temperature	5,500-6,500k
Battery Type / Size	Sealed Lead-Acid 12V-5.0Ah.
Battery Voltage cut-off	1.60-1.75V/Cell
Charging Mode	Constant voltage&Limit Current
Charging Current	500mA
Charging Time	10-15Hrs.
Battery low voltage cut-off	1.60-1.75V / Cell
Backup Time	2.0Hrs.
Housing	Steel sheet, 1mm. Thick Coated with Powder Paint
Dimension (LxWxH)	570 x 470 x 450 mm.
Weight	12.00kg.


ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน รุ่น EXFH-3S ลักษณะการติดตั้งกับเสาอาคาร หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอดไฟ LED มีประสิทธิภาพสูงที่สุดชนิด High Quality / High Lumen ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถึง 7 เท่า

ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead-Acid สามารถสำรองไฟได้นานถึง 2.0 ชั่วโมง

ใช้แผ่นอะคริลิกโปร่งแสงที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยทำให้ลำแสงของหลอดไฟกระจายทั่วทั้งแผ่นอย่างสม่ำเสมอและการกระจายแสงมีความคงทนและยาวนาน

ตัวกล่องทำจากเหล็กคุณภาพ ปัดและพ่นสีรูป เคลือบกันสนิม พื้นด้วยสีฝุ่นคุณภาพสูงและอบด้วยความร้อน

Dimension (mm)



Installation

