




Technical Specifications

| | |
|---------------------|---|
| Mode of Operation | Non-Maintained |
| Input Voltage | 220 VAC / 50Hz± 10% |
| Output Voltage | 12VDC |
| LED Lamp Power | 9W / Bulb |
| Color Temperature | 6,000k ± 250k 3,000k ± 250k |
| Rated Beam Angle | 50Deg |
| Battery Type / Size | Sealed Lead-Acid Maintained Free 12V 7Ah |
| Protections | - AC,DC Fuse. - Battery Low Voltage Cut-Off - Surge Protection |
| Testing Systems | Manual Testing |
| Charging Mode | Constant Voltage & Limit Current |
| Charging Current | 700mA. |
| Charging Time | 10-15 Hrs. |
| Backup Time | 5.0 Hrs. |
| Housing | Plastic ABS UL94 V-0 and Electro-galvanized steel sheet 1mm. thick |
| Dimensions (LxWxH) | 250 x 80 x 230 mm. |
| Weight | 3.68Kg. |
| IP Rating | 20 |

Indicators



- LED AC. ▶ แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง
- LED Charge/Full ▶ แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- LED On ▶ แสดงสถานะตัวเครื่องพร้อมใช้งาน
- Switch On ▶ ใช้ เปิด หลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ)
- Switch Off ▶ ใช้ ปิด หลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ)
- Switch Test ▶ ใช้ทดสอบการทำงานของตัวเครื่อง (ขณะไฟไม่ดับ)

Product Overview

โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน NAU209NC5 ใช้หลอด LED ชนิด MR16 12 โวลท์ กำลังไฟกั 9 วัตต์ จำนวน 2 หัวโคมในการให้แสงสว่าง

โคมไฟฟ้าแสงสว่างจะทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งในกรณีไฟฟ้าขัดข้องและไฟฟ้กลับสู่ภาวะปกติ

ตัวกล่องด้านหน้าผลิตจากพลาสติก ABS UL94 V-0ที่มีความสามารถทนความร้อนได้สูงและทนต่อการกระแทกแตกหักหรือการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี และตัวกล่องด้านหลังส่วนที่ยึดและรองรับแบตเตอรี่ ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1 มม. พื้นและเคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี

Features

- หลอด LED มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า Constant Voltage & Limit Current
- วงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกินเป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่เกิดการบวม
- วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟ้า ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
- วงจรป้องกันไฟตก เมื่อเกิดความผิดปกติของระบบจ่ายกำลังหลัก เกิดไฟตกในช่วง 140-160VAC ตัวเครื่องจะสั่งงานอัตโนมัติให้แสงสว่างฉุกเฉินทันที

Dimensions (mm)

