




### Technical Specifications

Mode of Operation	Maintained
Input Voltage	220 VAC / 50Hz± 10%
LED Lamp Power	10W
LED Color Temperature	6,500k - 7,000k
Battery Type	Ni-MH 2,100 mAh. (1.2Vx3)
Charge Current (max)	0.210A
Charge Termination Voltage	1.4V/Cell
Charging Time	12 Hrs.
Protections	- AC,DC Fuse. - Battery Low Voltage Cut-Off
Testing System	Manual Testing
Backup Time	3.0 Hrs.
Housing	Electro-galvanized steel sheet 1mm. thick with epoxy powder coating
Dimensions (LxWxH)	430 x 100 x 220 mm.
Weight	1.88 Kg. / Single sided 1.88 Kg. / Double sided
IP Rating	20

### Dimensions (mm)



### Product Overview

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน SLS2 10LED(B) (Single sided/Double sided) ลักษณะการใช้งานการติดตั้งแบบฝังฝ้า หลอดไฟที่ใช้ เป็นหลอด LED ชนิด SMD Low Power High Lumen ใช้เทคโนโลยี SMT ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและแสงสว่างเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2430-2552, วสท. 021004-18.


ใช้แบตเตอรี่ชนิด Ni-MH (Nickle Metal Hydride) ที่มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพและใช้งานที่ยาวนาน สามารถสำรองไฟได้นานถึง 2.0 ชั่วโมง ใช้แผ่นอะคริลิกนำแสงที่มีคุณสมบัติในการกระจายแสง ให้แสงสว่างที่สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้ว

ตัวกล่องผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized ทน 1 มม. พื้นและเคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของ โลหะได้เป็นอย่างดี

### Features

- หลอด LED กำลังสูง พิกัด 10 วัตต์ ในการให้แสงสว่าง
- หลอด LED มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัดนิมิต โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า Constant Voltage & Limit Current
- วงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกินเป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่เกิดการบวม
- วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟ้า ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น

### Indicators



### Installation

