

# SC-AFFF PLUS



## เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ SC-AFFF PLUS water additive fire extinguisher

### คุณสมบัติ

- สามารถใช้เป็นสารทดแทนสารฮาโลน 1211 ได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Non-CFC)
- สามารถดับเพลิงได้ทั้งไฟชนิด A, B, C และ K ระดับความสามารถในการดับเพลิงสูง
- ผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพในการดับเพลิง Fire Rating 10A20B สำหรับขนาด 10 ปอนด์ และ 10A40B สำหรับขนาด 15 ปอนด์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR)
- ไม่บดบังทัศนวิสัยขณะฉีดใช้งาน เนื่องจากไม่เป็นฝุ่นละออง
- ปลอดภัยสำหรับฉีดใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยปลายสายชนิดพิเศษ มาตรฐาน EN 3-7 ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนกลับ
- ตัวถังผลิตจากเหล็กทาวนีนรูปคุณภาพสูง (SPCEN) มาตรฐาน JIS สัมผัสปลอดภัยจากสารโลหะหนัก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS และ EN71
- เคลือบภายในถังป้องกันการสึกกร่อนด้วย PPA665XL เทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ
- มือจับสเตนเลสสวยงาม ทนทานต่อการใช้งาน

**สถานที่ใช้** เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความสะอาด เช่น ภายในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า บ้านพักอาศัย ห้องครัว โรงพยาบาล และห้องแลป เป็นต้น  
**\*\* รับประกันคุณภาพ 2 ปี\*\*** เว้นใ้การรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

## SPECIFICATION

ขนาด [size]	2.2 lbs	5 lbs	10 lbs	15 lbs	50 lbs
น้ำหนักเคมี [weight of agent]	1.0 Kg	2.3 Kg	4.5 Kg	6.8 Kg	23.3 Kg
น้ำหนักถัง [weight of container]	0.8 Kg	1.5 Kg	2.3 Kg	2.7 Kg	18.8 Kg
น้ำหนักรวม [gross weight]	1.8 Kg	3.8 Kg	6.8 Kg	9.5 Kg	42.1 Kg
ความสูง [overall height]	299 mm	385 mm	510 mm	555 mm	970 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง [diameter]	90 mm	114.5 mm	137.5 mm	151.5 mm	200.5 mm
แรงขับเคลื่อน [propellant]	N <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>
แรงดันใช้งานปกติ [working pressure at 27± 2℃]	1.21 MPa 175 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI
ระยะเวลาฉีดใช้ [approx discharging time]	10 Sec.	10 Sec.	15 Sec.	20 Sec.	35 Sec.
ฉีดได้ไกล [shooting range]	2-3 m	4-6 m	6-8 m	6-8 m	6-8 m

\*ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่พิมพ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า