

REV.06-2017

Product by



เซอร์คอน • ผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้าสำรองมากกว่า 20 ปี
ควบคุมการผลิตภายใต้มาตรฐาน ม.อ.ก. และ ไอเอสโอ

EMPOW

POWER PROTECTION

เครื่องสำรองไฟ เอ็มพาว รุ่น เซอร์-อี-ซีรีส์ ขนาด 800VA-1000VA

ยูพีเอส คุณภาพมาตรฐาน สำหรับใช้งานราชการ สเปค I.C.T.



model
ZIR-E-SERIES

สำหรับระบบกล้องวงจรปิด



Design For CCTV System: 4-8 HD Camera + DVR
Backup 10-30 Mins (Depend on load)

สำหรับงานคอมพิวเตอร์



Computer+Monitor 15"-17" 1 set
Backup 15-30 Mins (Depend on load)

HIGHLIGHT

- :: UPS ชนิด LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER
- :: ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วย MICROPROCESSOR
- :: มีระบบ STABILIZER (AVR) สำหรับปรับแรงดันอัตโนมัติ
- :: มีไฟ LED แสดง NORMAL, BATTERY, CHARGE, FAULT
- :: สำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (ขึ้นกับอุปกรณ์ต่อพ่วง)
- :: มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (OVERLOAD ALARM)
- :: มีเสียงรบกวนเตือน (ALARM) เมื่อสำรองไฟและเมื่อเครื่องมีปัญหา
- :: มีระบบชาร์ตแบตเตอรี่อัตโนมัติ AUTOMATIC CHARGING
- :: มีระบบ LIGHTNING & SURGE ป้องกันไฟกระชาก ไฟกระชอก
- :: มีระบบ EMI/RFI FILTER ป้องกันสัญญาณไฟรบกวน
- :: มีระบบ DC START และระบบชาร์ตอัตโนมัติในขณะที่ปิดเครื่อง
- :: มีระบบ*NO LOAD SHUTDOWN SYSTEM (*OPTIONAL)
- :: มีสายไฟ AC INLET แบบถอดออกจากตัวเครื่องได้สะดวก
- :: ช่องเสียบไฟแบบ UNIVERSAL เสียบได้ทั้งปลั๊กกลมและแบน
- :: มาตรฐาน มอก.1291-2553, 2555 และ ISO9001:2008
- :: โรงงานผลิตภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001, EN
- :: รับประกันคุณภาพ 2 ปีเต็ม พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ



เลือกซื้อสินค้าไอที
ที่มีสัญลักษณ์นี้

Hotline 0-2790-9700
www.synnex.co.th



Best Product Best Service Best Channel

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230



APPLICATIONS




คอมพิวเตอร์
Computer



อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
Network



ตู้สาขาโทรศัพท์
PABX.Telephone



ระบบกล้องวงจรปิด
CCTV.




เครื่องเก็บเงินอัตโนมัติ
P.O.S.




ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
Telecom. Device

FUNCTION



หน้าเครื่อง
1. Power On/Off
2. LED Display



หลังเครื่อง
3. AC Input
4. Reset Fuse
5. AC Output & Surge Protection

Specifications		ZIR-E-SERIES		
Rating	VA	800VA	850VA	1000VA
	WATT	480W	490W	500W
	(Optional)			
Input	Voltage	220 VAC +/-25%		
	Frequency	50Hz.+/-10%		
Output	Voltage	220 VAC +/-10%(AVR), +/-5%(Battery)		
	Frequency	50Hz. (+/-0.1%)		
	Wave Form	Modified Sine Wave, Simulate Sine Wave		
System Protection	System Design	Line Interactive UPS with Stabilizer, Microprocessor Control		
	Transfer Time	typical 2-4 ms.		
	Surge Energy Dissipation	320 Joules (6500A)		
	Noise Filter	EMI Suppression		
	Overload & Short Circuit	Reset Fuse Protection		
Battery	Type	Maintenance free Sealed Lead-acid Battery		
	Battery	ZIRCON, EMPOW 12V 7.8Ah x 1 Unit		
	Recharge Time	4-6 hours (90% after fully discharged)		
	Backup for Computer 1 Set	Backup Time 15-30 Mins. (Depend on loads)		
Indicator	LED Display	AC Normal, Battery, Battery Low, Battery Replace, Charge, UPS Fault		
Environment	Ambient Temperature	-10 to +40 ° C		
	Audible Noise	<45db (1Meter)		
	Relative Humidity	95% (non-condensing)		
	Safety	EN 50091-1-1		
	Electromagnetic compatibility	EN 50091-2		
Standard	Regulatory Approvals	TISI.1291:2553, 2555, ISO9001:2008, ISO14001, CE, FCC, RoHS		
Dimensions	WxDxH (mm.)	101x291x143		
Weight	k.g.	4.1kg.	4.2kg.	4.5kg.



- All specifications subject to change without notice.
- Custom-made specifications are acceptable.



เลือกซื้อสินค้าไอที
ที่มีสัญลักษณ์นี้

Hotline 0-2790-9700
www.synnex.co.th



Best Product Best Service Best Channel